

```

-rw-r--r-- 1 root    root      4968 Jan  1  1970 nls_cp860.o
-rw-r--r-- 1 root    root      5256 Jan  1  1970 nls_cp861.o
-rw-r--r-- 1 root    root      5544 Jan  1  1970 nls_cp862.o
-rw-r--r-- 1 root    root      5256 Jan  1  1970 nls_cp863.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4968 Jan  1  1970 nls_cp864.o
-rw-r--r-- 1 root    root      5256 Jan  1  1970 nls_cp865.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4680 Jan  1  1970 nls_cp866.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4396 Jan  1  1970 nls_cp869.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4108 Jan  1  1970 nls_cp874.o
-rw-r--r-- 1 root    root      3544 Jan  1  1970 nls_iso8859-1.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4120 Jan  1  1970 nls_iso8859-14.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4120 Jan  1  1970 nls_iso8859-15.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4120 Jan  1  1970 nls_iso8859-2.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4120 Jan  1  1970 nls_iso8859-3.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4120 Jan  1  1970 nls_iso8859-4.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4120 Jan  1  1970 nls_iso8859-5.o
-rw-r--r-- 1 root    root      3832 Jan  1  1970 nls_iso8859-6.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4408 Jan  1  1970 nls_iso8859-7.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4120 Jan  1  1970 nls_iso8859-8.o
-rw-r--r-- 1 root    root      3832 Jan  1  1970 nls_iso8859-9.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4684 Jan  1  1970 nls_koi8-r.o
-rw-r--r-- 1 root    root      4688 Jan  1  1970 nls_koi8-ru.o
-rw-r--r-- 1 root    root      47510 Jan  1  1970 ntfs.o

```

```
/tmp/initrd/sbin:
```

```
total 192
```

```

drwxr-xr-x  2 root    root      4096 Aug  9 16:09 .
drwxr-xr-x  8 root    root      4096 Aug  9 16:09 ..
-rwxr-xr-x  1 root    root      88744 Jan  1  1970 insmod
-rwxr-xr-x  1 root    root      88744 Jan  1  1970 modprobe

```

```
/tmp/initrd/scripts:
```

```
total 8
```

```

drwxr-xr-x  2 root    root      4096 Jan  1  1970 .
drwxr-xr-x  8 root    root      4096 Aug  9 16:09 ..

```

```
debian3:-#
```

Zoals u ziet kent dit in principe dezelfde indeling als het 'initrd'-bestand van Red Hat, maar bevat het verder wel een aantal andere bestanden.

Het maken van een 'initrd'-bestand met het commando 'mkinitrd' gebeurt bij Debian op de volgende manier:

```
debian3:-# mkinitrd
```

```
$Id: mkinitrd,v 1.41 2002/04/17 11:33:33 herbert Exp $
```

```
Usage: /usr/sbin/mkinitrd [OPTION]... <moduledir>
```

```
Options:
```